



Scheda tecnica modello:

Alcore

Alcore

Il più moderno



Il modello Alcore combina l’anima tecnica del PVC con il rivestimento in alluminio interno ed esterno. Il risultato è un serramento dall'estetica moderna e minimale, con l’aspetto di un prodotto in alluminio e il comfort di una struttura composita.

Costruzione: il serramento è realizzato con una struttura ibrida PVC-alluminio: cuore interno in PVC e rivestimento in alluminio estruso. L’impostazione ultra-minimale, con anta da 78 mm e telaio da 65 mm, permette di aumentare la superficie vetrata e favorire l’ingresso di luce naturale. La struttura interna è realizzata con PVC riciclato al 97%, senza rinforzi in ferro, mentre l’alluminio estruso garantisce resistenza agli agenti atmosferici, stabilità e ridotta manutenzione. Le cornici possono essere mono o bicolore e sono realizzate con angoli saldati tramite sistema brevettato.

Ferramenta: il sistema consente l’apertura ad anta e ribalta ed è configurabile in base alle esigenze progettuali e dimensionali del serramento. Le cerniere sono a vista.

Vetro: il vetrocamera basso emissivo con gas argon contribuisce all’isolamento termico e al comfort abitativo. Il vetro è fissato mediante nastro adesivo ad alta tenuta; il fermavetro interno è a incastro.

Verniciatura e finiture: la finitura in alluminio permette un’elevata personalizzazione estetica, con oltre 200 colori disponibili e possibilità di varianti mono o bicolore tra interno ed esterno. L’alluminio estruso protegge il serramento dagli agenti atmosferici e riduce le esigenze di manutenzione.

Posa in opera: compatibile con il sistema PosaClima Premium e PosaClima Premium Plus.

Esempi di installazione vista interna ed esterna



Sezione orizzontale



Sezione verticale

Prestazioni

Trasmittanza termica (serramento da 1530 x 1480mm come da normativa UNI EN 14351-1:2016)	Uw 1,0 W/m²K
Permeabilità all’aria (come da normativa EN 14351-1:2006+A2)	Classe 4
Tenuta all’acqua (come da normativa EN 12208)	Classe E750
Resistenza al vento (come da normativa EN 12210)	Classe C5
Fattore solare vetro	49 %
Trasmissione luminosa	71 %



Progettiamo e produciamo serramenti dal 1924

Arreghini Stefano & C. snc

Pramaggiore (VE)
arreghiniserramenti.com

