



Scheda tecnica modello:

Prospect

Prospect

Il più richiesto



Il modello Prospect coniuga il design minimale alla praticità del legno-alluminio. Il profilo ridotto consente di aumentare la superficie vetrata, migliorando luminosità naturale, vista verso l'esterno ed effetto panorama.

Costruzione: la struttura è realizzata in legno lamellare, con spessori nominali di 77 mm per il telaio e 80 mm per l'anta. Il rivestimento esterno in alluminio protegge il serramento dagli agenti atmosferici e porta le sezioni nominali a 91 mm per il telaio e 99 mm per l'anta. Nelle finestre, il deflusso dell'acqua è gestito da un gocciolatoio ricavato nel traverso inferiore; nelle portefinestre e nei portoncini è prevista una soglia in alluminio a taglio termico. La doppia battuta, la doppia guarnizione termo-acustica e la terza guarnizione perimetrale sul telaio esterno migliorano tenuta, comfort e isolamento.

Ferramenta: il sistema garantisce apertura fluida, buona regolazione e sicurezza d'uso. Le cerniere sono a vista ed è presente un'asta a leva sull'anta secondaria per facilitarne l'apertura.

Vetro: il vetro è fissato strutturalmente all'anta con un adesivo ad alta tenuta, migliorando la stabilità del serramento e riducendo la manutenzione. All'esterno è presente una guarnizione perimetrale; il fermavetro interno è assente perché ricavato direttamente nell'anta.

Verniciatura: il ciclo prevede tre fasi: impregnante protettivo, fondo e finitura trasparente. Tutti i prodotti applicati sono a base d'acqua, per proteggere il legno e mantenerlo bello nel tempo.

Posa in opera: compatibile con il sistema PosaClima Premium e PosaClima Premium Plus.

Variante slim: disponibile con sezione telaio ridotta a 64 mm e cerniere a scomparsa.

Esempi di installazione vista interna ed esterna

Sezione orizzontale

Sezione verticale



Prestazioni

Trasmittanza termica (serramento da 1530 x 1480mm come da normativa UNI EN 14351-1:2016)	Uw 0,95 W/m²K
Permeabilità all'aria (come da normativa EN 14351-1:2006+A2)	Classe 4
Tenuta all'acqua (come da normativa EN 12208)	Classe E1050
Resistenza al vento (come da normativa EN 12210)	Classe C5
Fattore solare vetro	49 %
Trasmissione luminosa	71 %



Progettiamo e produciamo serramenti dal 1924

Arreghini Stefano & C. snc

Pramaggiore (VE)
arreghiniserramenti.com

